

电器配线

APPLIANCE WIRE

聚氯乙烯绝缘线缆 PVC INSULATION WIRE

UL 1230 HOOK-UP WIRE

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM



产品说明

- 额定温度：105℃或湿态时 60℃
- 额定电压：600V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合 26~9AWG 镀锡或裸铜
- PVC 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- 通过 UL VW-1&CSA FT1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 105°C or moisture resistant 60°C
- Rated voltage: 600V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded, tinned or bare copper conductor 26~9AWG
- PVC insulation, RoHS compliant.
- Passes UL VW-1&CSA FT1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance.

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

规格 AWG	导体 CONDUCTOR		绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20°C,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)
	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
26	1/0.404	0.40	0.76	4.200	143	2000
	7/0.16	0.48	0.76	2.10	150	2000
24	1/0.511	0.51	0.76	2.10	89.3	2000
	11/0.16	0.61	0.76	2.20	94.2	2000
22	1/0.643	0.64	0.76	2.25	56.4	2000
	17/0.16	0.76	0.76	2.35	59.4	2000
20	1/0.813	0.81	0.76	2.40	35.2	2000
	26/0.16	0.94	0.76	2.55	36.7	2000
18	1/1.024	1.02	0.76	2.65	22.2	2000
	16/0.254	1.17	0.76	2.80	23.2	2000
16	26/0.254	1.49	0.76	3.15	14.6	2000
14	41/0.254	1.88	0.76	3.55	8.96	2000
12	65/0.254	2.36	0.76	4.05	5.64	2000
10	105/0.254	3.10	0.76	4.90	3.546	2000

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval