

## 电器配线

# APPLIANCE WIRE

聚氯乙烯绝缘线缆 PVC INSULATION WIRE

## UL 1283 HOOK-UP WIRE

### 产品结构图

### CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM



### 产品说明

- 额定温度：105°C
- 额定电压：600V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合 8~2AWG 镀锡或裸铜
- PVC 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- 通过 UL VW-1&CSA FT1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

### PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 105°C
- Rated voltage: 600V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 8~2AWG
- PVC insulation , RoHS compliant.
- Passes UL VW-1&CSA FT1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance

### 产品结构

### CABLE CONSTRUCTION

规格 AWG	导体 CONDUCTOR		绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω/km,20°C,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)
	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
8	168/0.254	4.25	1.53	7.50	2.23	2000
6	266/0.254	5.35	1.53	8.60	1.403	2000
4	420/0.254	6.70	1.53	10.0	0.882	2000
3	532/0.254	7.55	1.53	10.90	0.6996	2000
2	665/0.254	8.45	1.53	11.80	0.5548	2000

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval