欧标电源线

EUROPEAN STANDARD POWER CABLE

LiYW

产品说明

●额定温度：90℃
●额定电压：450V
●参考标准：DIN VDE0281-3
●导体使用绞合 1*0.22mm²、1*0.34mm² 镀锡或裸铜
●PVC 绝缘，符合 RoHS 环保标准
●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮

PRODUCT DESCRIPTION

●Rated temperature：90℃
●Rated voltage：450V
●Standard：DIN VDE0281-3
●Stranded ,tinned or bare copper conductor 1*0.22mm²、1*0.34mm²
●PVC insulation , RoHS compliant.
●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting

产品结构图
CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

产品结构
CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)
面积 CROSS SECTION (mm²)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
0.22	7/0.20	0.60	0.25	1.15	89.9	2000
0.34	7/0.25	0.75	0.25	1.30	57.5	2000

备注：详细尺寸以产品规格书为准
NOTE：The product's detailed description please refer to the specification for approval