

国标电源线

NATIONAL STANDARD POWER CABLE

聚氯乙烯绝缘电线 PVC INSULATION WIRE

BVR

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM



产品说明

- 额定温度：70℃
- 额定电压：450/750V
- 参考标准：JB8734
- 导体使用绞合 2.5~70mm² 裸铜
- PVC 绝缘,符合 ROHS 环保标准
- 通过 GB/T 18380 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 70℃
- Rated voltage: 450/750V
- Reference standard: JB8734
- Stranded bare copper conductor 2.5~70mm²
- PVC insulation, comply with ROHS environmental standard
- Passes GB /T18380 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,5min)
面积 CROSS SECTION (mm ²)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
2.5	49/0.25	2.02	0.80	3.80	7.98	2000
4	56/0.30	2.59	0.80	4.35	4.95	2000
6	84/0.30	3.17	0.80	5.10	3.30	2000
10	84/0.40	4.23	1.00	6.80	1.91	2000
16	126/0.40	5.60	1.00	7.80	1.21	2000
25	196/0.40	6.95	1.20	9.80	0.795	2000
35	276/0.40	8.30	1.20	11.10	0.554	2000
50	396/0.40	10.00	1.40	13.20	0.386	2000
70	360/0.50	12.50	1.40	15.70	0.272	2000

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval