

国标电源线

NATIONAL STANDARD POWER CABLE

聚氯乙烯绝缘电线 PVC INSULATION WIRE

AVR/AVR-90

产品说明

- 额定温度：AVR 为 70℃；AVR-90 为 90℃
- 额定电压：300/300V
- 参考标准：JB 8734.4-1998
- 导体使用绞合 0.08~0.4mm² 裸铜
- PVC 绝缘,符合 ROHS 环保标准
- 通过 GB12666.2 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备安装线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: AVR is 70℃; AVR-90 is 90℃
- Rated voltage: 300/300V
- Reference standard: JB 8734.4-1998
- Stranded bare copper conductor 0.08~0.4mm²
- PVC insulation, comply with ROHS environmental standard
- Passes GB12666.2 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose fixing of appliance

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM



产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω/km, 20°C, DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC, 5min)
面积 CROSS SECTION (mm ²)	构造 CONSTRUCTION (No. / mm)	外径 DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
0.08	7/0.12	0.36	0.40	1.20	254	2000
0.12	7/0.15	0.45	0.40	1.30	163	2000
0.2	12/0.15	0.60	0.40	1.45	95.0	2000
0.3	16/0.15	0.69	0.50	1.75	71.2	2000
0.4	23/0.15	0.83	0.50	1.90	49.6	2000

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval