WIRE&CABLE
XINHONGYE

欧标电源线

EUROPEAN STANDARD POWER CABLE

H07V2-U

产品说明

- ●额定温度：90℃
- ●额定电压：450/750V
- ●参考标准：DIN VDE0283-7
- ●导体使用单根 1.5~2.5mm² 镀锡或裸铜
- ●PVC 绝缘，符合 RoHS 环保标准
- ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- ●用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- ●Rated temperature：90℃
- ●Rated voltage：450/750V
- ●Standard：DIN VDE0283-7
- ●Solid ,tinned or bare copper conductor 1.5~2.5mm²
- ●PVC insulation , RoHS compliant.
- ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- ●For general purpose internal wiring of appliance

产品结构图
CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

产品结构
CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,5min)
面积 CROSS SECTION (mm²)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
1.5	1/1.38	1.38	0.70	2.90	12.2	2500
2.5	1/1.78	1.78	0.80	3.50	7.56	2500

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE：The product's detailed description please refer to the specification for approval